

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3253ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

UW VEILIGE KANTOORPARTNER



Het gebruiksvriendelijke 10.1 inch kleurentouchscreen en de nieuwste beveiligingsstandaard maken de nieuwe TASKalfa 3253ci de ideale oplossing voor het eenvoudig en veilig verwerken van zakelijke documenten. Deze MFP maakt prachtige afdrucken met levendige kleuren en kan diverse papierformaten verwerken en afwerken. Een zeer complete machine om te printen, kopiëren, scannen en zelfs faxen. Deze bekroonde MFP stelt u en uw medewerkers in staat om zeer productief te zijn zonder in te leveren op wat voor u het belangrijkste is: bescherming van uw waardevolle bedrijfsinformatie.

- > Tot 32/16 pagina's A4/A3 per minuut in zwart-wit en kleur
- > Uitstekende afdrukkwaliteit dankzij de geavanceerde kleurentechologie
- > Grotere productiviteit en tijdbesparend met de bewegingssensor
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3, tot wel 7.150 vel
- > Vele afwerkingsopties inclusief een ruimtebesparende interne finisher
- > Standaard ingebouwde beveiligingsfuncties zoals; data security kit, Trusted Platform Module, Secure Boot en Run Time Integrity Check
- > Uitgebreide ondersteuning van alle moderne mobiele communicatie
- > Optionele Fiery Controller voor maximale productiviteit en kleurkwaliteit

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA TASKalfa kleurenlaser, HyPAS solution platform
Touchscreen afmeting: 256,5 mm (10.1 inch) kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar
Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 32/16 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit; dubbelzijdige printingsnelheid: 32 ppm A4; dubbelzijdige kopieersnelheid: 32 ppm A4
Resolutie: 4.800dpi equivalent x 1.200dpi (printen) 600 x 600 dpi (scannen) (kopieëren)
Opwarming na inschakeling: 18 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 5,9 / 7,7 seconden of minder in zwart-wit / kleur
Tijd tot eerste kopie: 6,3 / 8,5 seconden of minder in zwart-wit / kleur (DP), 5,3 / 7,0 seconden of minder in zwart-wit / kleur (glasplaat)
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz
Geheugen: standaard 4GB RAM + 32GB SSD, maximaal 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD
Standaard interface: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO sloten, voor optionele interne printserver of voor optionele faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag
Afmeting (B x D x H): basissysteem: 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem: circa 90 kg
Stroomvoorziening: 220 /240 Vac, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen/kopieëren: 580 W
 Ready mode: 50 W
 Low power mode: 50 W
 Slaapstand: 0,7 W
Geluid (geluidsdruk ISO 7779 op een afstand van 1 meter gemeten):
 kopieëren/printen: 50,4 dB(A)
 Stand by: 35 dB (A)
Certificering: GS, TÜV, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: Multifunctionele lade: 150 vel, 52 – 300 g/m² (banner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm; standaard universele papercassette, 2 x 500 vel, 52 – 300 g/m², 1e cassette A6R tot A4R, 2e cassette A6R tot SRA3. Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenheden: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op de formaten A6R – SRA3, 64 – 256 g/m²
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE
 Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13,

EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)
Beveiligingsfuncties: beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3
 Continu kopiëren: 1 – 9999
Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie, ID copy
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan
Scansnelheid: 180 beelden per minuut (A4, 300 dpi, duplex, met DP-7130) in zwart-wit en kleur
Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A3, banner tot 1.900 mm met optionele documenteervoer
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), doorzoekbare PDF (optie), MS Officebestand (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissie snelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)
 Faxresolutie: Normaal: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.
TK-8335K tonerkit: toner zwart voor 25.000 pagina's
TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y tonerkit: toner cyaan, magenta, geel voor 15.000 pagina's
WT-8500 toneralfvalbak: 40.000 vel (met een gemiddelde dekking van 5% zwart-wit: kleur = 7:3)

Nietjes:

SH-10: 3 x 5.000 nietjes voor de DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12: 3 x 5.000 nietjes voor de DF-7110

OPTIES

Faxstelsysteem 12
Internet Fax Kit (A)
Scan uitbreidingskit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR), opslaan als PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 15: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15: interface board voor Fiery
Papierverwerking
DP-7100 documenteervoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35 – 160 g/m² (simplex), 50 – 120 g/m² (duplex), A6R-A3 – banner tot 1.900 mm
DP-7110 documenteervoer: (duplex scannen in één doorvoer) 270 vel bij 50-80 g/m², 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R-A3 – banner tot 1.900 mm
DP-7120 documenteervoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 50 vel, 45 – 160 g/m² (simplex), 50 – 120 g/m² (duplex) A5R – A3, banner tot 1.900 mm
DP-7130 documenteervoer: (duplex scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 270 vel bij 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex), A6R-A3 - Banner tot 1.900 mm
DT-730(B) documentenplank
PF-7100 papercassette: 2x 500 vel, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm)
PF-7110 papercassette: 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 300 g/m², A4, B5
DF-7100 interne finisher: maximaal 500 vel A4; maximaal 52 – 300 g/m², A6R - SRA-3; nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7110* finisher + AK-7110: hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730), Sub lade: 200 vel A4; Sub lade (top): 100 vel A4; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3
 Nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3
DF-7120* finisher + AK-7110: hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m², A6R - SRA3; 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3
AK-7110 Attachment kit voor DF-7110 en DF-7120: 100 vel, 52-300 g/m², A6R-SRA3, * Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van de DF-7110 en DF-7120
PH-7C perforator voor de DF-7120/DF-7110: 2-gaten/4-gaten, 60 – 256 g/m², A5R – A3
MT-730(B) mailboxsorteerder voor de DF-7110: 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 163 g/m²
BF-730 booklet en tri-folding finisher voor de DF-7110
 Halfvouwen: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
Boekje vouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m²), vouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m²)
 Tri-folding: 60 – 105 g/m², A4R
Multi tri-folding: 5 vel; (60 – 90 g/m²), 3 vel (91 – 105 g/m²)
JS-7100 job separator: 100 vel interne job separator, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3
PH-7120: interne perforatorunit voor de DF-7100 interne finisher
Banner Guide 10: Banner papier feeding guide, 10 vel
HD-12 opslag: optioneel HDD 320 GB
NK-7120 numeriek toetsenbord
Toetsenbordhouder 10
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B) AC
UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)
Optionele interface
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT
IB-51: Wireless Lan Interface
Platen cover (E)
CB-7100W: onderkast, hout
CB-7110M: onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* TASKalfa 3253ci editie 02/2019 * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.